

TITANXYL ACEITE PARA TECA

Código artículo: 04P



Descripción

Composición a base de aceites naturales, que impregnan y protegen la Teca. Contiene filtros ultravioleta. Muy bajo olor.

Campos de aplicación

Para la protección y restauración en la intemperie de la madera de Teca.

Datos técnicos

Color: Incoloro y Teca

Densidad: 0,80 - 0,85 Kg/l

Rendimiento: 10 - 18 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR: 2 - 4 horas

Repintado a 23ºC 60% HR: 24 horas

Métodos de Aplicación: Brocha o muñeca

Limpieza de utensilios: Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral

Volumen Sólidos: 27 - 28 %

Presentación: 4 l, 750 ml y 375 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Teca envejecida o con manchas de aceite, grasa, etc., limpiar y desengrasar con Desoxidante TITAN Yate. Aclarar con abundante agua dulce. Eliminar lijando toda traza restante de suciedad, aceite, etc. y la capa superficial agrisada. La madera debe estar completamente seca antes de aplicar el Titanxyl Aceite para Teca.

Dejar secar al menos 24 horas antes de transitar o aplicar una segunda capa, si se precisa.

Se recomienda dos capas la primera vez. Después es suficiente con un repaso cada 3 - 5 meses.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.











Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es